

技術データシート

ミーティング-センサ-セット

製品番号: 426654

Set-AC-MTX.2-2S.4

目次

- セットは以下で構成されています
- 仕様書



写真と異なる場合があります

セットは以下で構成されています

| 数量 | 製品番号 | 名称 | 製品 | 説明 |
|----|----------|--------------------------------|------------|---|
| 2 | 50135917 | KDS U-M12-4A-M12-4A-P1-020-24X | 相互接続ケーブル | アプリケーション: 油/潤滑油に耐えられる コネクタ 1: 丸形プラグ, M12, 軸方向, メス, A コード, 4 -極 コネクタ 2: 丸形プラグ, M12, 軸方向, オス, A コード, 4 -極 シールド: いいえ クロスオーバーケーブル: コネクタ1、Pin2<->コネクタ2、Pin4 ケーブル長: 2,000 mm シースの素材: PUR |
| 2 | 50137503 | PRK15.XD1/4P-M12 | 偏光回帰反射型センサ | アプリケーション: リダイレクトされた物体の検出 限界動作範囲: 0.05 ... 9 m 光源: LED, 赤 供給電圧: DC デジタルスイッチ出力: 2 個数 スイッチ出力 1: トランジスタ, PNP, ライトオン スイッチ出力 2: トランジスタ, PNP, ダークオン スイッチング周波数: 500 Hz コネクタ: 丸形プラグ, M12, プラスチック, 4 -極 コントローラ: 270°ポテンシオメータ |
| 2 | 50022814 | TKS 50X50 | リフレクタ | 外形: 方形 プリズム反射板サイズ: 4 mm 反射面: 47 mm x 48 mm 素材: プラスチック 支持材: プラスチック 素材の化学名: PMMA8N 取り付け: 通路設置, 接着可 |

仕様書

| 基本仕様 | |
|---------------|---|
| シリーズ | ACセット |
| 適している | MLD 500, MLD 300 マルチビーム・セーフティ・ライトバリア セーフティ・ライトカーテン MLC 500、MLC 300 |
| 光学的仕様 | |
| 動作範囲 | 0.05 ... 4 m, リフレクタTKS 50x50あり 0.05 ... 8 m, リフレクタTK(S) 100x100あり |
| 機械の仕様 | |
| 正味重量 | 2,440 g |
| 筐体色 | 黄色、RAL1021番 |
| 取り付けの種類 | 同梱のアタッチメント |
| ミュートイングセンサの種類 | 回帰反射型センサ PRK 15 |
| ミュートイングセンサ数 | 2 個数 |
| リフレクタ数 | 2 個数 |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4 | 27279290 |
| ECLASS 8.0 | 27279290 |
| ECLASS 9.0 | 27279090 |
| ECLASS 10.0 | 27272792 |
| ECLASS 11.0 | 27272792 |
| ECLASS 12.0 | 27272792 |
| ECLASS 13.0 | 27272792 |
| ECLASS 14.0 | 27272792 |
| ECLASS 15.0 | 27272792 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |
| ETIM 10.0 | EC003015 |