

Technisches Datenblatt

Anschalteinheit

Art.-Nr.: 53800151

CU400P-AIDA



Abbildung kann abweichen

Inhalt

- Technische Daten
- Elektrischer Anschluss



Technische Daten

Basisdaten

Geeignet für	Sicherheits-Laserscanner RSL 420P
	Sicherheits-Laserscanner RSL 450P
	Sicherheits-Laserscanner RSL 455P

Anschluss

Anzahl Anschlüsse	4 St.
Anschluss 1	
Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	PROFINET Push/Pull 24V
Anschluss 2	
Funktion	Ethernet, Eingang
Art des Anschlusses	RJ45
Anschluss 3	
Funktion	Ethernet, Ausgang
Art des Anschlusses	RJ45
Anschluss 4	
Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	PROFINET Push/Pull 24V

Mechanische Daten

Abmessung (B x H x L)	140,2 mm x 93,8 mm x 142 mm
Werkstoff Gehäuse	Metall
Gehäuse Metall	Zinkdruckguss
Nettogewicht	3.230 g
Farbe Gehäuse	schwarz
Art der Befestigung	Bajonettsystem


Anschluss 1

XD1

Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	PROFINET Push/Pull 24V
Polzahl	5 -polig

Pin Pinbelegung

1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND



Anschluss 2


XF1

Funktion	Ethernet, Eingang
Art des Anschlusses	RJ45
Steckergehäuse	FE/SHIELD

Elektrischer Anschluss




Pin	Pinbelegung	Adernfarbe
1	TD+	gelb
2	TD-	orange
3	RD+	weiß
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	blau
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Anschluss 3	XF2
Funktion	Ethernet, Ausgang
Art des Anschlusses	RJ45
Steckergehäuse	FE/SHIELD

Pin	Pinbelegung	Adernfarbe
1	TD+	gelb
2	TD-	orange
3	RD+	weiß
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	blau
7	n.c.	-
8	n.c.	-



Anschluss 4	XD2
Funktion	Spannungsversorgung
Art des Anschlusses	PROFINET Push/Pull 24V
Polzahl	5 -polig

Pin	Pinbelegung
1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND

