

## Fiche technique

### Câble de raccordement

Art. n°: 429075

CB-M12-15000S-5GF

#### Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Schémas de connexions




Figure pouvant varier



## Caractéristiques techniques

### Données de base

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Application | Résistant à l'huile/aux lubrifiants |
|-------------|-------------------------------------|

### Connexion

#### Connexion 1

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type de connexion           | Connecteur rond |
| Taille du filetage          | M12             |
| Type                        | Prise femelle   |
| Couleur de corps de poignée | Noir            |
| Nombre de pôles             | 5 pôles         |
| Codage                      | Codage A        |
| Modèle                      | Axiale          |
| Connecteur rond, LED        | Non             |

#### Connexion 2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|

#### Propriétés du câble

|                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Nombre de brins                                     | 4 pièce(s)                               |
| Section des brins                                   | 0,34 mm <sup>2</sup>                     |
| Couleur de la gaine                                 | Noir                                     |
| Blindé                                              | Oui                                      |
| Modèle de câble                                     | Câble de raccordement (ouvert d'un côté) |
| Diamètre (extérieur) du câble                       | 6 mm                                     |
| Longueur de câble                                   | 15.000 mm                                |
| Matériau de gaine                                   | PUR                                      |
| Possibilité d'utilisation sur chaîne d'entraînement | Non                                      |

### Données mécaniques

|           |       |
|-----------|-------|
| Poids net | 587 g |
|-----------|-------|

### Commande et affichage

### Caractéristiques ambiantes

|                                                 |               |
|-------------------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement, pose fixe | -25 ... 80 °C |
|-------------------------------------------------|---------------|

### Classification

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85444290 |
| ECLASS 5.1.4             | 27279201 |
| ECLASS 8.0               | 27279218 |
| ECLASS 9.0               | 27060311 |
| ECLASS 10.0              | 27060311 |
| ECLASS 11.0              | 27060311 |
| ECLASS 12.0              | 27060311 |
| ECLASS 13.0              | 27060311 |
| ECLASS 14.0              | 27060311 |
| ECLASS 15.0              | 27060311 |
| ECLASS 16.0              | 27060311 |
| ETIM 5.0                 | EC001855 |
| ETIM 6.0                 | EC001855 |
| ETIM 7.0                 | EC001855 |
| ETIM 8.0                 | EC001855 |
| ETIM 9.0                 | EC001855 |
| ETIM 10.0                | EC001855 |

## Raccordement électrique

### Connexion 1

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| Type de connexion           | Connecteur rond |
| Taille du filetage          | M12             |
| Type                        | Prise femelle   |
| Couleur de corps de poignée | Noir            |
| Nombre de pôles             | 5 pôles         |
| Codage                      | Codage A        |
| Modèle                      | Axiale          |
| Connecteur rond, LED        | Non             |

### Connexion 2

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| Type de connexion | Extrémité libre |
|-------------------|-----------------|

## Schémas de connexions

### Schéma de câblage

