

Folha de dados técnicos

Fita de código de barras

N.º do art.: 50147201

BCT G40 H47 L140

Conteúdo

- Dados técnicos



A imagem pode divergir

Dados técnicos

Dados básicos

| | |
|----------------------|--|
| Adequado para | Sistema de posicionamento por código de barras, série BPS 300i |
|----------------------|--|

Dados mecânicos

| | |
|---|---|
| Medição (A x C) | 47 mm x 140.000 mm |
| Dimensão de grade | 40 mm |
| Caraterísticas mecânicas | Com resistência limitada a raios UV |
| | Parcialmente resistente a produtos químicos |
| | Resistente a riscos |
| | Resistente ao atrito |
| | Resistente à umidade |
| Adesivo | Adesivo de acrilato |
| Resistência de aderência | 0,035 mm |
| Processo de fabricação | Impressão digital |
| Resistência química (a 23 °C ao longo de 24 h) | Diesel |
| | Óleo de transformador |
| | White spirit |
| Cura | 24 h |
| Proteção de superfície | Laminado de polipropileno transparente |

Dados do ambiente

| | |
|---|--------------------------|
| Temperatura ambiente, operação | -29 ... 93 °C |
| Temperatura de processamento | 0 ... 45 °C |
| Temperatura de processamento recomendada | 10 ... 25 °C |
| Resistência | Luz UV |
| | Spray de sal (150 h/5 %) |
| | Umidade do ar |
| Natureza da base | Limpo |
| | Liso |
| | Seco |
| | Sem graxa |

Classificação

| | |
|----------------------------------|----------|
| Número da pauta aduaneira | 90178010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |