

## Technisch gegevensblad Signaallamp

Art.-nr.: 50130482

P45-V1-B-DS-C



Afbeelding kan afwijken

### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Opmerkingen



## Technische gegevens

### Basisgegevens

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Type signaalgeving | optisch |
|--------------------|---------|

### Elektrische gegevens

|            |             |
|------------|-------------|
| Levensduur | > 100.000 h |
|------------|-------------|

#### Prestatiegegevens

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Voedingsspanning $U_B$ | 24 V, AC/DC |
| Stroomopname, max.     | 37 mA       |

### Aansluiting

#### Aansluiting 1

|                  |      |
|------------------|------|
| Type aansluiting | Klem |
|------------------|------|

### Mechanische gegevens

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| Bouwworm                           | cilindrisch               |
| Afmeting (Ø x l)                   | 45 mm x 76 mm             |
| Lengte in ingebouwde toestand      | 42 mm                     |
| Materiaal behuizing                | Kunststof                 |
| Nettogewicht                       | 55 g                      |
| Kleur behuizing                    | zwart                     |
| Type bevestiging, installatiezijde | in boringen van Ø 22,5 mm |
| Type lichtmiddel                   | LED/24V                   |
| Bolkapverlichting                  | geheel                    |
| Signaalbeeld                       | Continu- of flitslicht    |
| Bolkapkleur                        | helder                    |
| Uitstraalhoek                      | 360°                      |

### Omgevingsgegevens

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Omgevingstemperatuur bedrijf | -25 ... 60 °C |
|------------------------------|---------------|

### Certificeringen

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Beschermingsgraad | IP 65   |
| Goedkeuringen     | c UL US |

### Classificatie

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Douanetariefnummer | 85318070 |
| eCl@ss 5.1.4       | 27371220 |
| eCl@ss 8.0         | 27371220 |
| eCl@ss 9.0         | 27371223 |
| eCl@ss 10.0        | 27371220 |
| eCl@ss 11.0        | 27371220 |
| ETIM 5.0           | EC000232 |
| ETIM 6.0           | EC000232 |
| ETIM 7.0           | EC000232 |

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Type aansluiting | Klem                         |
| Type klem        | verwijderbare schroefklemmen |

## Opmerkingen



#### Gebruiken voor het bedoeld gebruik!



- ☞ Het product is geen veiligheidssensor en dient niet voor personenbeveiliging.
- ☞ Het product mag alleen door een bevoegd persoon in bedrijf worden gesteld.
- ☞ Het product uitsluitend gebruiken volgens het bedoeld gebruik.



#### Bij UL-applicaties:



- ☞ Bij UL-applicaties is het gebruik alleen toegestaan in Class-2-stroomcircuits volgens NEC (National Electric Code).