

技术数据表

基站

配件编号: 50130499

Base IT 1452g



图片可能不同

内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 配件



技术参数

基础数据

适合	IT 1452系列移动式2D码阅读器
----	--------------------

电气数据

性能数据

供电电压 U_B	4.75 ... 5.25 V, DC
------------	---------------------

接口

类型	PS/2
	RS 232
	USB

连接

连接数量	3 光束
蓝牙范围	2级
蓝牙版本	2.1

连接1

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口

类型	RJ41
----	------

连接2

功能	供电电源
类型	插孔

连接3

类型	蓝牙
----	----

机械数据

尺寸 (宽 x 高 x 长)	100 mm x 84 mm x 132 mm
塑料外壳	UL 94-V0
净重	200 g

电气连接

连接1

功能	供电电源
	数据接口
	配置接口
类型	RJ41

引脚 引脚分配

1	屏蔽
2	电缆 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5 V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / 数据 + USB
10	n.c. RS 232 / 数据 - USB

操作和显示

显示类型	LED
操作控制	按钮
操作控制功能	Paging

环境数据


环境温度, 工作	0 ... 50 °C
环境温度, 储藏	-40 ... 60 °C

认证

防护等级	IP 41
	IP 42
认证	c UL US

分类

税率编号	85044055
eCl@ss 5.1.4	27289200
eCl@ss 8.0	27289290
eCl@ss 9.0	27289290
eCl@ss 10.0	27280192
eCl@ss 11.0	27280192
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015



电气连接

连接2

功能	供电电源
类型	插孔
直径	5.4
引脚数	2 个引脚

连接3

功能	数据接口
	配置接口
类型	蓝牙

操作和显示

LED	显示	说明
1	红色, 1闪烁	激活数据传输
	红色, 长亮	准备就绪
2	绿色, 闪烁	充电启动
	绿色, 常亮	电池已充电

配件

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50113397	KB JST-HS-300	连接电缆	适合接口: RS 232 连接1: JST ZHR 连接2: Sub-D, 直形, 插头, 9 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 300 mm 护套材料: PUR

连接技术 - 连接电缆

	配件编号	名称	配件	说明
	50114517	KB 232-1 IT190x	连接电缆	适合接口: RS 232, TTL 连接1: RJ41 连接2: Sub-D, 直形, 插座, 9 个引脚 连接3: 接头, 插入式, 直形, 插座, 2 个引脚 屏蔽: 是 电缆长度: 3,000 mm 护套材料: PVC

电源

	配件编号	名称	配件	说明
	50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	电源件	电源装置类型: 即插即用式电源 输出: 5 V DC, 1 A 输入: 110..240 V AC, 50..60 Hz

配件

注意



所有可用配件的列表请见劳易测网站配件详细信息页面的下载选项卡。