

## Scheda tecnica dati

## Lettore mobile di codici 2D

Cod. art.: 50130487

HCR 6200 DPM

### Contenuto

- Dati tecnici
- Collegamento elettrico
- Comando e visualizzazione
- Accessori



La figura può variare



## Dati tecnici

### Dati di base

Serie	HCR 6200
-------	----------

### Dati di lettura

Tipi di codice leggibili	2/5 Interleaved
	Altro su richiesta
	Aztec
	Codabar
	Code 128
	Code 39
	Code 93
	Codice QR
	Codici 2D direttamente stampati
	Data Matrix Code
	EAN 8/13
	EAN/UPC
	GS1 Databar
	Micro PDF
	Micro QR
	PDF417

### Dati ottici

Distanza di lettura	0 ... 200 mm
Sorgente luminosa	LED
Gruppo di LED	1
Risoluzione videocamera, orizzontale	1.280 px
Risoluzione videocamera, verticale	960 px
Contrasto codice a barre (PCS)	20 %
Grandezza del modulo	0,076 ... 0,528 mm

### Dati elettrici

#### Dati di potenza

Tensione di alimentazione $U_B$	4,5 ... 5,5 V, CC
Potenza assorbita, max.	2,5 W

### Interfaccia

Tipo	RS 232, USB
------	-------------

### RS 232

Funzione	Processo
----------	----------

### USB

Funzione	Processo
----------	----------

### Collegamento

#### Collegamento 1

Tipo di collegamento	RJ41
----------------------	------

### Dati meccanici

Dimensioni (L x P x H)	53 mm x 151 mm x 72 mm
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Alloggiamento in plastica	PC-ABS
Peso netto	130 g

### Dati ambientali

Temperatura ambiente, funzionamento	-20 ... 55 °C
Temperatura ambiente, stoccaggio	-20 ... 65 °C
Umidità relativa (non condensante)	5 ... 95 %
Altezza di caduta	1,8 m
Misure relative a	Pavimento in calcestruzzo

### Certificazioni

Grado di protezione	IP 54
---------------------	-------

### Classificazione

Voce tariffaria doganale	84719000
eCl@ss 5.1.4	27280103
eCl@ss 8.0	27280103
eCl@ss 9.0	27280103
eCl@ss 10.0	27280103
eCl@ss 11.0	27280103
ETIM 5.0	EC002550
ETIM 6.0	EC002999
ETIM 7.0	EC002999

## Collegamento elettrico

### Collegamento 1

Funzione	Alimentazione di tensione
	Interfaccia dati
	Interfaccia di configurazione
Tipo di collegamento	RJ41

## Comando e visualizzazione

LED	Display	Significato
1	Verde	Lettura riuscita
	Rosso	Nessun risultato di lettura

## Accessori


### Sistemi di connessione - Unità di collegamento

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50112891	MA 248i Profinet Gateway	Unità di collegamento modulare	Tensione di alimentazione: 18 ... 30 V Corrente assorbita, max.: 300 mA Interfaccia: PROFINET, RS 232 Collegamenti: 6 pezzo(i) Grado di protezione: IP 65

### Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50113397	KB JST-HS-300	Cavo di collegamento	Idoneo per interfaccia: RS 232 Collegamento 1: JST ZHR Collegamento 2: Sub-D, assiale, male, 9 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 300 mm Materiale della guaina: PUR

### Sistemi di connessione - Cavi di interconnessione a Y

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130488	KDS CR-SUB-9A-RJ41-A-T0-024-C	Cavo di interconnessione	Idoneo per interfaccia: RS 232, TTL Collegamento 1: Sub-D, Assiale, female, 9 poli Collegamento 2: RJ41 Collegamento 3: Connettore circolare, A innesto, Assiale, female, 2 poli Schermato: Sì Lunghezza cavo: 2.400 mm Materiale della guaina: PVC

### Tecnica di fissaggio - Altro

	Cod. art.	Designazione	Articolo	Descrizione
	50130491	BT Holder HCR 6200	Supporto	Modello di elemento di fissaggio: Piede del tavolo Fissaggio, lato impianto: Libero Fissaggio, lato apparecchio: Da inserire Materiale: Plastica Funzioni: Attivazione della modalità di presentazione

#### Avviso



È possibile trovare una lista con tutti gli accessori disponibili sul sito di Leuze nel registro Download della pagina di dettaglio del prodotto.