

## Teknik veri sayfası

### Montaj ünitesi

Ürün no.: 50146228

BT 716M-APCXL

#### İçerik

- Teknik veriler
- Elektrik bağlantısı



Şekil farklılık gösterebilir

## Teknik veriler

## Temel veriler

|                       |                                                                            |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Seri                  | BT 7xx                                                                     |
| içeriği               | 1x Y distribütör                                                           |
| Ürün grubu için uygun | Devreleyen ışık bariyerleri<br>Ölçüm yapan ışık perdeleri                  |
| Bunlar için uygundur: | Işık perdeleri CML700i<br>Işık perdeleri CSL 505<br>Işık perdeleri CSL 710 |

## Bağlantı

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bağlantı sayısı     | 1 Adet                                                                                       |
| Bağlantı 1<br>İşlev | Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1)<br>Gerilim beslemesi<br>Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1) |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektörlü kablo                                                                   |
| Kablo uzunluğu      | 200 mm                                                                                       |
| Malzeme kılıf       | PUR                                                                                          |
| Kablo rengi         | siyah                                                                                        |
| İletken sayısı      | 5 damarlı                                                                                    |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                                                                          |
| Tip                 | erkek                                                                                        |
| Malzeme             | Metal                                                                                        |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu                                                                                    |
| Kodlama             | A kodlu                                                                                      |

## Mekanik bilgiler

|                                      |                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
| Metal montaj ünitesinin standart adı | Çelik, galvanize                         |
| Net ağırlık                          | 10.030 g                                 |
| Montaj ünitesinin uygulanması        | Çapraz akış fanı üfleme tertibatı        |
| Montaj braketinin türü, tesis tarafı | Delikli montaj kolları M8                |
| Montaj braketinin türü, cihaz tarafı | Montaj kolları ile önceden monte edilmiş |
| Etki mesafesi                        | 1.600 mm                                 |
| Montaj ünitesinin malzemesi          | Çelik                                    |
| Titreşim sönümlleme                  | Hayır                                    |

## Sınıflandırma

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Gümrük taife numarası | 73182900 |
| ECLASS 5.1.4          | 27279202 |
| ECLASS 8.0            | 27279202 |
| ECLASS 9.0            | 27273701 |
| ECLASS 10.0           | 27273701 |
| ECLASS 11.0           | 27273701 |
| ECLASS 12.0           | 27273701 |
| ECLASS 13.0           | 27273701 |
| ECLASS 14.0           | 27273701 |
| ECLASS 15.0           | 27273701 |
| ETIM 5.0              | EC002498 |
| ETIM 6.0              | EC003015 |
| ETIM 7.0              | EC003015 |
| ETIM 8.0              | EC003015 |
| ETIM 9.0              | EC003015 |
| ETIM 10.0             | EC003015 |

## Elektrik bağlantısı

## Bağlantı 1

|                     |                                                                                              |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| İşlev               | Devir sinyali (Pin 5 = SWOUT 1)<br>Gerilim beslemesi<br>Hava akışı kontrolü (Pin 4 = SWIN 1) |
| Bağlantı türü       | Yuvarlak konnektörlü kablo                                                                   |
| Kablo uzunluğu      | 200 mm                                                                                       |
| Malzeme kılıf       | PUR                                                                                          |
| Kablo rengi         | siyah                                                                                        |
| İletken sayısı      | 5 damarlı                                                                                    |
| Vida dişi büyüklüğü | M12                                                                                          |
| Tip                 | erkek                                                                                        |
| Malzeme             | Metal                                                                                        |
| Kutup sayısı        | 5 kutuplu                                                                                    |
| Kodlama             | A kodlu                                                                                      |

## Elektrik bağlantısı

# Leuze

| Pin | Pin tahsisi | İletken rengi |
|-----|-------------|---------------|
| 1   | +24 V       | Kırmızı       |
| 2   | n.c.        | -             |
| 3   | GNDIN       | Mavi          |
| 4   | SWIN 1      | Sarı          |
| 5   | SWOUT 1     | beyaz         |

