

Fiche technique

Station de base

Art. n°: 50130499

Base IT 1452g

Contenu

- Caractéristiques techniques
- Raccordement électrique
- Commande et affichage
- Accessoires



Figure pouvant varier



Caractéristiques techniques

Données de base

| | |
|-------------|---|
| Adapté pour | Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1452 |
|-------------|---|

Données électriques

Données de puissance

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Tension d'alimentation U_N | 4,75 ... 5,25 V, CC |
|------------------------------|---------------------|

Interface

| | |
|------|--------|
| Type | PS/2 |
| | RS 232 |
| | USB |

Connexion

| | |
|----------------------|------------|
| Nombre de connexions | 3 pièce(s) |
| Portée Bluetooth | Classe 2 |
| Version Bluetooth | 2.1 |

Connexion 1

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Fonction | Alimentation en tension |
| | Interface de configuration |
| | Interface données |
| Type de connexion | RJ41 |

Connexion 2

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Douille jack |

Connexion 3

| | |
|-------------------|-----------|
| Type de connexion | Bluetooth |
|-------------------|-----------|

Données mécaniques

| | |
|------------------------|-------------------------|
| Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 84 mm x 132 mm |
| Boîtier en plastique | UL 94-V0 |
| Poids net | 200 g |

Commande et affichage

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Type d'affichage | LED |
| Éléments de commande | Touche(s) |
| Fonction de l'élément de commande | Paging |

Caractéristiques ambiantes

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 50 °C |
| Température ambiante, stockage | -40 ... 60 °C |

Certifications

| | |
|----------------------|---------|
| Indice de protection | IP 41 |
| | IP 42 |
| Homologations | c UL US |

Classification

| | |
|--------------------------|----------|
| Numéro de tarif douanier | 85044055 |
| eCl@ss 5.1.4 | 27289200 |
| eCl@ss 8.0 | 27289290 |
| eCl@ss 9.0 | 27289290 |
| eCl@ss 10.0 | 27280192 |
| eCl@ss 11.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |


Raccordement électrique

Connexion 1

| | |
|-------------------|----------------------------|
| Fonction | Alimentation en tension |
| | Interface de configuration |
| | Interface données |
| Type de connexion | RJ41 |

Broche Affectation des broches

| | |
|----|--------------------------|
| 1 | Blindage |
| 2 | ID câble |
| 3 | GND |
| 4 | TxD RS 232 / n.c. USB |
| 5 | RxD RS 232 / n.c. USB |
| 6 | CTS RS 232 / n.c. USB |
| 7 | +5 V CC |
| 8 | RTS RS 232 / n.c. USB |
| 9 | n.c. RS 232 / Data + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / Data - USB |



Raccordement électrique

Connexion 2

| | |
|-------------------|-------------------------|
| Fonction | Alimentation en tension |
| Type de connexion | Douille jack |
| Diamètre | 5,4 |
| Nombre de pôles | 2 pôles |

Connexion 3


| | |
|-------------------|---|
| Fonction | Interface de configuration Interface données |
| Type de connexion | Bluetooth |

Commande et affichage


| LED | Affichage | Signification |
|-----|--|---|
| 1 | Rouge, clignotant 1x Lumière rouge permanente | Transmission de données active État prêt au fonctionnement |
| 2 | Verte clignotante Lumière verte permanente | Chargement actif Accumulateur chargé |

Accessoires

Connectique - Câbles de raccordement

| | Art. n° | Désignation | Article | Description |
|--|----------|---------------|-----------------------|--|
|  | 50113397 | KB JST-HS-300 | Câble de raccordement | Adapté pour interface: RS 232 Connexion 1: JST ZHR Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise mâle, 9 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 300 mm Matériau de gaine: PUR |

Connectique - Câbles de liaison

| | Art. n° | Désignation | Article | Description |
|--|----------|-----------------|------------------|---|
|  | 50114517 | KB 232-1 IT190x | Câble de liaison | Adapté pour interface: RS 232, TTL Connexion 1: RJ41 Connexion 2: Sub-D, Axiale, Prise femelle, 9 pôles Connexion 3: Connecteur rond, Enfichable, Axiale, Prise femelle, 2 pôles Blindé: Oui Longueur de câble: 3.000 mm Matériau de gaine: PVC |

Blocs d'alimentation

| | Art. n° | Désignation | Article | Description |
|---|----------|-----------------------|---------------------|--|
|  | 50114525 | NT f. IT 1900+Base-EU | Bloc d'alimentation | Type de bloc d'alimentation: Alimentation enfichable Output: 5 V CC, 1 A Entrée: 110...240 V CA, 50..60 Hz |

Accessoires

Remarque



Vous trouverez une liste de tous les accessoires disponibles sur le site Internet de Leuze sous l'onglet Téléchargement de la page de détail de l'article.