

## 기술 데이터 시트

## 베이스 스테이션

품목 번호: 50130499

Base IT 1452g

### 내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 조작 및 표시
- 액세서리



그림과 차이가 날 수 있습니다



# 기술 데이터

## 기본 데이터

적합한 적용 대상: 이동식 2D 코드 리더 시리즈 IT 1452

## 전기 데이터

### 성능 데이터

공급 전압 점접  $U_B$  4.75 ... 5.25 V, DC

## 인터페이스

종류 PS/2  
RS 232  
USB

## 연결

연결 3 개수  
블루투스 감지 범위 2급  
블루투스 버전 2.1

### 연결 1

기능 데이터 인터페이스  
설정 인터페이스  
전원 공급

연결부 종류 RJ41

### 연결 2

기능 전원 공급  
연결부 종류 잭 플러그

### 연결 3

연결부 종류 블루투스

## 기술 데이터

치수(너비 x 높이 x 길이) 100 mm x 84 mm x 132 mm  
플라스틱 하우징 UL 94-V0  
순중량 200 g

## 조작 및 표시

표시 방식 LED  
파라미터 세팅 버튼  
제어 요소 기능 페이징

## 환경 데이터

작동 시 주변 온도 0 ... 50 °C  
보관 시 주변 온도 -40 ... 60 °C

## 인증

보호 등급 IP 41  
IP 42  
인증 c UL US

## 분류

HS 번호 85044055  
eCl@ss 5.1.4 27289200  
eCl@ss 8.0 27289290  
eCl@ss 9.0 27289290  
eCl@ss 10.0 27280192  
eCl@ss 11.0 27280192  
ETIM 5.0 EC002498  
ETIM 6.0 EC003015  
ETIM 7.0 EC003015


# 전기 연결

## 연결 1

기능 데이터 인터페이스  
설정 인터페이스  
전원 공급  
연결부 종류 RJ41

## 핀 핀 지정

1	실드
2	케이블 ID
3	GND
4	TxD RS 232 / n.c. USB
5	RxD RS 232 / n.c. USB
6	CTS RS 232 / n.c. USB
7	+5V DC
8	RTS RS 232 / n.c. USB
9	n.c. RS 232 / Data + USB
10	n.c. RS 232 / Data - USB



## 전기 연결

### 연결 2

기능	전원 공급
연결부 종류	잭 플러그
직경	5.4
핀 개수	2 핀

### 연결 3

기능	데이터 인터페이스
	설정 인터페이스
연결부 종류	블루투스

## 조작 및 표시

LED	디스플레이	의미
1	적색, 1번 깜빡임	데이터 전송 활성화
	적색, 연속 점등	작동 준비 상태
2	녹색 깜빡임	충전 절차 활성화
	녹색, 연속 점등	배터리가 충전됨

## 액세서리

### 연결 기술 - 연결 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50113397	KB JST-HS-300	연결 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232 연결 1: JST ZHR 연결 2: Sub-D, 액시얼, Male, 9 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 300 mm 덮개 재료: PUR

### 연결 기술 - 중간 케이블

품목 번호	명칭	품목	설명
50114517	KB 232-1 IT190x	중간 케이블	인터페이스에 적합함: RS 232, TTL 연결 1: RJ41 연결 2: Sub-D, 액시얼, 암, 9 핀 연결 3: 원형 커넥터, 삽입형, 액시얼, 암, 2 핀 차폐됨: 예 케이블 길이: 3,000 mm 덮개 재료: PVC

## 전원 공급 장치

품목 번호	명칭	품목	설명
50114525	NT f. IT 1900+Base-EU	전원장치	전원장치 종류: 커넥터 전원장치 출력: 5V DC, 1A 입력: 110..240V AC, 50..60Hz

## 액세서리

### 참고



제공되는 모든 액세서리 품목의 목록은 로이체 웹 사이트에서 품목 세부사항 페이지의 다운로드 탭을 참조하십시오.