

기술 데이터 시트

경광등

품목 번호: 50130472

C3-V1-B-P0-SGSOSR-K1

내용

- 기술 데이터
- 전기 연결
- 참고



그림과 차이가 날 수 있습니다



기술 데이터

기본 데이터

시리즈	C3
신호 종류	광학 방식

전기 데이터

수명	> 100.000h
성능 데이터	
공급 전압 점검 U_B	24 V, AC/DC, 10 %
소비 전류, 최대	90 mA

연결

연결	1 개수
연결 1	
기능	전원 공급
연결부 종류	케이블
케이블 길이	1,000 mm
와이어 개수	4 선

기술 데이터

디자인	원주형
치수(Ø x 길이)	30 mm x 298 mm
하우징 재료	플라스틱
플라스틱 하우징	PC
하우징 색상	흑색
고정 방식, 시스템 측	나사 조립식/수평
광원 종류	LED/24V
반구형 렌즈 모듈	3개 사전 조립됨
신호 이미지	지속 점등
빔 각도	360°
모듈 순서(오름차순)	녹색, 주황색, 적색

인증

보호 등급	IP 65
인증	c UL US

분류

HS 번호	85318070
eCl@ss 5.1.4	27371230
eCl@ss 8.0	27371230
eCl@ss 9.0	27371230
eCl@ss 10.0	27371230
eCl@ss 11.0	27371230
ETIM 5.0	EC001042
ETIM 6.0	EC001042
ETIM 7.0	EC001042

전기 연결

연결 1

기능	전원 공급
연결부 종류	케이블
케이블 길이	1,000 mm
케이블 색상	황색
와이어 개수	4 선

와이어 색상

흑색	GND
갈색	+24V
흰색	+24V
청색	+24V

와이어 배치

흑색	GND
갈색	+24V
흰색	+24V
청색	+24V

참고

**용도에 맞게 사용해야 합니다!**



이 제품은 안전 센서가 아니며 사람을 보호하는 장치가 아닙니다.
자격이 있는 사람만 제품을 작동해야 합니다.
반드시 규정에 맞게 제품을 사용하십시오.

**UL 애플리케이션에서:**



UL 적용 분야에서는 NEC(National Electric Code)에 따른 등급 2 회로에서만 사용을 허용합니다.