

## Karta danych technicznych

## Zestaw czujników bezpieczeństwa nadajnika

Nr art.: 426598

MLD500-XT3L-UDC-1140-S2

### Treść

- Zestaw składa się z
- Dane techniczne
- Pasujący odbiorcy
- Akcesoria



Ilustracja może się różnić od stanu rzeczywistego



Zestaw składa się z

|                                                                                   | Liczba | Nr art.  | Oznaczenie  | Artykuł                                        | Opis                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 1      | 66502600 | MLD500-XT3L | Nadajnik wielowiązkowej bariery bezpieczeństwa | Wersja specjalna: Zintegrowany laser poziomujący<br>Zasięg: 20 ... 70 m<br>Liczba wiązek: 3 Piece(s)<br>Odstęp wiązek: 400 mm<br>Przyłącze: Wtyczki okrągłe, M12, Metal, 5 -pin                  |
|                                                                                   | 1      | 549879   | UDC-1140-S2 | Kolumna montażowa                              | Funkcje: regulowany, 3 kierunki, Montaż i ochrona kurtyn świetlnych i wielowiązkowych czujników fotoelektrycznych<br>Wymiary: 160 mm x 1.200 mm x 149 mm<br>Wysokość kolumny bez stopy: 1.140 mm |

Dane techniczne

Dane podstawowe

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Seria             | MLD-UDC   |
| Rodzaj urządzenia | Nadajniki |

Wersja specjalna

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Wersja specjalna | Zintegrowany laser poziomujący |
|------------------|--------------------------------|

Funkcje

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| zintegrowany laser poziomujący    | Tak |
| zintegrowany sygnalizator statusu | Nie |

Parametry

|                                  |                          |
|----------------------------------|--------------------------|
| Typ                              | 4, IEC/EN 61496          |
| SIL                              | 3, IEC 61508             |
| SILCL                            | 3, IEC/EN 62061          |
| Okres użytkowania T <sub>M</sub> | 20 years, EN ISO 13849-1 |
| Kategoria                        | 4, EN ISO 13849          |

Dane pola ochronnego

|        |             |
|--------|-------------|
| Zasięg | 20 ... 70 m |
|--------|-------------|

Dane optyczne

|               |            |
|---------------|------------|
| Liczba wiązek | 3 Piece(s) |
| Odstęp wiązek | 400 mm     |

Dane mechaniczne

|                            |          |
|----------------------------|----------|
| z kolumną montażową        | Tak      |
| Wysokość kolumny bez stopy | 1.140 mm |

Certyfikaty

Klasyfikacja

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Numer taryfy celnej | 85365019 |
| ECLASS 5.1.4        | 27272703 |
| ECLASS 8.0          | 27272703 |
| ECLASS 9.0          | 27272703 |
| ECLASS 10.0         | 27272703 |
| ECLASS 12.0         | 27272703 |
| ECLASS 13.0         | 27272703 |
| ECLASS 14.0         | 27272703 |
| ETIM 5.0            | EC001832 |
| ETIM 6.0            | EC001832 |
| ETIM 7.0            | EC001832 |
| ETIM 8.0            | EC001832 |
| ETIM 9.0            | EC001832 |

Pasujący odbiorcy

|                                                                                     | Nr art. | Oznaczenie              | Artykuł                                    | Opis                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 426599  | MLD510-XR3L-UDC-1140-S2 | Zestaw czujników bezpieczeństwa odbiornika | Wersja specjalna: Element refleksyjny lasera poziomującego<br>Odstęp wiązek: 400 mm |

Akcesoria

Technologia połączeniowa – kable przyłączeniowe

|                                                                                   | Nr art.  | Oznaczenie         | Artykuł              | Opis                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 50133860 | KD S-M12-5A-P1-050 | Kabel przyłączeniowy | Przyłącze 1: Wtyczki okrągłe, M12, osiowy, female, Z kodowaniem A, 5 -pin<br>Wtyczka okrągła, LED: Nie<br>Przyłącze 2: otwarty koniec<br>Ekranowane: Tak<br>Długość przewodu: 5.000 mm<br>Materiał płaszczka: PUR |

Wskazówka



☞ Listę z dostępnymi akcesoriami można znaleźć na stronie internetowej Leuze w zakładce Pobieranie strony ze szczegółami artykułów.