

技術データシート

バーコードテープ

製品番号: 50144178

BCB G30 H25 L060

目次

- 仕様書
- 製品キー



写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

| | |
|-------|--------------------------------|
| 適している | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 300i |
| | バーコードポジショニングシステム シリーズBPS 8 |
| | バーコードポジショニングシステム シリーズFBPS 600i |

機械の仕様

| | |
|--------------------|---|
| 外寸(H x L) | 25 mm x 60,000 mm |
| グリッド寸 | 30 mm |
| 機械的性質 | UV耐性 化学物質に対しての条件付き耐性 耐傷 耐汚 防湿 |
| 接着剤 | アクリル接着剤 |
| 接着力 | 0.1 mm |
| 製造プロセス | 写植 |
| 耐薬品性 (23°Cで24時間) | ヘプタン ディーゼルオイル ホワイトスピリット 絶縁油 |
| 固化 | 72 h |
| 表面保護 | ポリエステル、光沢なし |

周囲データ

| | |
|----------|--------------------------------|
| 周囲温度、動作時 | -40 ... 120 °C |
| 加工温度 | 0 ... 45 °C |
| 推奨加工温度 | 10 ... 25 °C |
| 耐久性 | 塩水噴霧 (150 h/5%) 湿気 紫外線 |
| 耐熱性 | -40 ... 120 °C |
| 下面の状態 | グリースフリー クリーン ドライ 平滑 |

分類

| | |
|--------------|----------|
| 関税分類番号 | 48211010 |
| ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
| ECLASS 8.0 | 27280190 |
| ECLASS 9.0 | 27280192 |
| ECLASS 10.0 | 27280192 |
| ECLASS 11.0 | 27280192 |
| ECLASS 12.0 | 27280192 |
| ECLASS 13.0 | 27280192 |
| ECLASS 14.0 | 27280192 |
| ETIM 5.0 | EC002498 |
| ETIM 6.0 | EC003015 |
| ETIM 7.0 | EC003015 |
| ETIM 8.0 | EC003015 |
| ETIM 9.0 | EC003015 |

製品キー

製品名 : BCB AAA BBB CCCC DDDD E

BCB バーコードテープ

| | |
|------|---|
| BCB | シリーズ BCB: バーコードテープ |
| AAA | グリッド/グリッド寸法 G30: 30 mm G40: 40 mm |
| BBB | テープ高さ/特別高さ H25: 高さ 25 mm H47: 高さ 47 mm SH1: 個別の特別高さ 20 ~ 32 mm SH2: 個別の特別高さ 33 ~ 47 mm SH3: 個別の特別高さ 48 ~ 70 mm SH4: 個別の特別高さ 71 ~ 140 mm |
| CCCC | テープ長/特別長さ Lxxx: テープ長(mm) SL: 特別長さ |

製品キー

BCB

バーコードテープ

DDDD オプション
TWIN: 同じ印刷をしたテープ
MVS: 測定値スイッチ (色 赤)
MV0: 測定値ゼロ (色 黄)
MK: マークラベル
RW: 逆巻き (変更された巻き方向、最小位置値は巻きコア内に記載)
RK: 修理キット (修理テープ)

E 顧客に合わせたモデル
A: コード内容ML=AA1赤
B: コード内容ML=BB1赤
C: コード内容ML=CC1赤
D: コード内容ML=DD1赤
E: コード内容ML=EE1赤
F: コード内容ML=FF1赤
G: コード内容ML=GG1赤

注意



利用可能なすべてのデバイスタイプのリストは、Leuzeのウェブサイトwww.leuze.comにあります。