

## Scheda tecnica dati

### Nastro a codici a barre

Cod. art.: 50149345

BCT G40 H25 L100

#### Contenuto

- Dati tecnici



La figura può variare

## Dati tecnici

## Dati di base

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Idoneo per</b> | Sistema di posizionamento a codice a barre serie BPS 300i |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|

## Dati meccanici

|                                                                                |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Dimensione (H x L)</b>                                                      | 25 mm x 100.000 mm                          |
| <b>Dimensioni di reticolo</b>                                                  | 40 mm                                       |
| <b>Peso netto</b>                                                              | 332 g                                       |
| <b>Caratteristiche meccaniche</b>                                              | Antigraffio                                 |
|                                                                                | Indelebile                                  |
|                                                                                | Parzialmente resistente ai raggi UV         |
|                                                                                | Resistente all'umidità                      |
|                                                                                | Resistenza condizionale a sostanze chimiche |
| <b>Adesivo</b>                                                                 | Colla acrilica                              |
| <b>Forza dell'adesivo</b>                                                      | 0,035 mm                                    |
| <b>Metodo di produzione</b>                                                    | Stampa digitale                             |
| <b>Resistenza alle sostanze chimiche (controllo eseguito a 23 °C per 24 h)</b> | Benzina solvente                            |
|                                                                                | Gasolio                                     |
|                                                                                | Olio per trasformatori                      |
| <b>Indurimento</b>                                                             | 24 h                                        |
| <b>Protezione della superficie</b>                                             | Laminato trasparente in polipropilene       |

## Dati ambientali

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Temperatura ambiente, funzionamento</b>    | -29 ... 93 °C             |
| <b>Temperatura di lavorazione</b>             | 0 ... 45 °C               |
| <b>Temperatura di lavorazione consigliata</b> | 10 ... 25 °C              |
| <b>Resistenza</b>                             | Luce UV                   |
|                                               | Nebbia salina (150 h/5 %) |
|                                               | Umidità dell'aria         |
| <b>Proprietà di base</b>                      | Asciutto                  |
|                                               | Liscio                    |
|                                               | Pulito                    |
|                                               | Senza grasso              |

## Classificazione

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| <b>Voce tariffaria doganale</b> | 90178010 |
| <b>ECLASS 5.1.4</b>             | 27280190 |
| <b>ECLASS 8.0</b>               | 27280190 |
| <b>ECLASS 9.0</b>               | 27280192 |
| <b>ECLASS 10.0</b>              | 27280192 |
| <b>ECLASS 11.0</b>              | 27280192 |
| <b>ECLASS 12.0</b>              | 27280192 |
| <b>ECLASS 13.0</b>              | 27280192 |
| <b>ECLASS 14.0</b>              | 27280192 |
| <b>ECLASS 15.0</b>              | 27280192 |
| <b>ECLASS 16.0</b>              | 27280192 |
| <b>ETIM 5.0</b>                 | EC002498 |
| <b>ETIM 6.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 7.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 8.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 9.0</b>                 | EC003015 |
| <b>ETIM 10.0</b>                | EC003015 |