

## Technisch gegevensblad

### Aansluitdeel

Art.-nr.: 50037324

MA 4.7

#### Inhoud

- Technische gegevens
- Elektrische aansluiting
- Bediening en display
- Toebehoren



Afbeelding kan afwijken



## Technische gegevens

### Basisgegevens

Serie	MA 4
Geschikt voor	Barcodepositioneringssysteem serie BPS 3x
Geschikt voor interface	SSI

### Elektrische gegevens

Bluscircuit	Ompoolbeveiliging
-------------	-------------------

#### Prestatiegegevens

Voedingsspanning $U_B$	10 ... 30 V, DC
------------------------	-----------------

### Aansluiting

Aantal aansluitingen	2 St.
----------------------	-------

#### Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Klem
Aantal polen	24 -polig

#### Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	Sub-D
Aantal polen	9 -polig

### Mechanische gegevens

Bouwworm	hoekig
Afmeting (b x h x l)	118 mm x 33 mm x 180 mm
Materiaal behuizing	Metaal
Behuizing metaal	Aluminium spuitgietwerk
Nettogewicht	665 g
Kleur behuizing	Rood

### Bediening en display

Type weergave	LED
Aantal LED's	1 St.

### Omgevingsgegevens

Omgevingstemperatuur bedrijf	-10 ... 50 °C
Omgevingstemperatuur opslag	-20 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid (niet condenserend)	90 %

### Certificeringen

Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsgraad	III

### Classificatie

Douanetariefnummer	84733080
ECLASS 5.1.4	27379201
ECLASS 8.0	27379201
ECLASS 9.0	27069190
ECLASS 10.0	27069190
ECLASS 11.0	27069090
ECLASS 12.0	27069090
ECLASS 13.0	27069090
ECLASS 14.0	27069090
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## Elektrische aansluiting

### Aansluiting 1

Functie	Data-interface
Type aansluiting	Klem
Kabelwartel	PG11
Aantal polen	24 -polig

### Klem

### Toewijzing

1	SSI DATA+
2	SSI DATA+
3	SSI DATA-
4	SSI DATA-
5	n.c.
6	n.c.
7	SSI CLK-
8	n.c.
9	SE 1
10	n.c.
11	VDD_SE
12	GND_SE
13	SSI CLK+
14	SA1
15	n.c.
16	GND_SA

## Elektrische aansluiting

Klem	Toewijzing
17	V_IN
18	V_IN
19	GND_IN
20	GND_IN
21	PE
22	PE
23	n.c.
24	n.c.

### Aansluiting 2

Functie	Service-interface
Type aansluiting	Sub-D
Type	male
Aantal polen	9 -polig

Pin	Pintoewijzing
1	n.c.
2	RxD
3	TXD
4	n.c.
5	GND
6	n.c.
7	n.c.
8	n.c.
9	n.c.

## Bediening en display

LED	Display	Verklaring
1	groen	Schakeluitgang/schakeltoestand

## Toebehoren

### Aansluittechniek - verbindingkabels

	Art.-nr.	Benaming	Artikel	Beschrijving
	50035355	KB 031-3000	Verbindingskabel	Geschikt voor interface: RS 232, RS 485 Aansluiting 1: Sub-D, axiaal, female, 15 -polig Aansluiting 2: JST ZHR, 16 -polig Afgeschermd: Ja Kabellengte: 3.000 mm

### Opmerking



Een lijst met alle beschikbare toebehoren vindt u op de webpagina van Leuze onder het downloadtabblad van de artikeldetailpagina.