

技術データシート

接続回線

製品番号: 50115044

KB JST-3000

目次

- 仕様書
- 電気的接続

写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

アプリケーション	油/潤滑油に耐えられる
インターフェースに適合	RS 232

## 電気的仕様

パフォーマンスデータ	
消費電圧	30 V AC/DC

## コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	JST ZHR
極数	10 -極
丸形プラグ、LED	いいえ

コネクタ 2	
コネクタの種類	オープン末端

伝導特性	
心線数	3 個数
シースの色	黒色
シールド	はい
ケーブルモデル	コネクタケーブル (片側コネクタなし)
ケーブル直径 (外)	5 mm
ケーブル長	3,000 mm
シースの素材	PUR
ドラッグチェーン適応	いいえ

## 分類

関税分類番号	85444995
ECLASS 5.1.4	27279201
ECLASS 8.0	27279218
ECLASS 9.0	27060311
ECLASS 10.0	27060311
ECLASS 11.0	27060311
ECLASS 12.0	27060311
ECLASS 13.0	27060311
ECLASS 14.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855
ETIM 7.0	EC001855
ETIM 8.0	EC001855
ETIM 9.0	EC001855

## 電気的接続

## コネクタ 1

コネクタの種類	JST ZHR
極数	10 -極
丸形プラグ、LED	いいえ

## コネクタ 2

コネクタの種類	オープン末端
---------	--------