

## 技術データシート コネクタユニット 製品番号: 53800151 CU400P-AIDA

### 目次

- 仕様書
- 電気的接続



写真と異なる場合があります



## 仕様書

## 基本仕様

適している	セーフティ・レーザースキャナ RSL 420P
	セーフティ・レーザースキャナ RSL 450P
	セーフティ・レーザースキャナ RSL 455P

## コネクタ

コネクタ数	4 個数
コネクタ 1	
機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V
コネクタ 2	
機能	イーサネット, 入力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
コネクタ 3	
機能	イーサネット, 出力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
コネクタ 4	
機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V

## 機械の仕様

寸法 (幅 x 高さ x 長さ)	140.2 mm x 93.8 mm x 142 mm
筐体の素材	金属
筐体 金属	亜鉛ダイカスト
筐体色	黒色
取り付けの種類	パヨネットシステム

## 分類

関税分類番号	85389099
ECLASS 5.1.4	27279290
ECLASS 8.0	27279290
ECLASS 9.0	27279090
ECLASS 10.0	27272791
ECLASS 11.0	27272791
ECLASS 12.0	27272791
ECLASS 13.0	27272791
ECLASS 14.0	27272791
ETIM 5.0	EC002498
ETIM 6.0	EC003015
ETIM 7.0	EC003015
ETIM 8.0	EC003015
ETIM 9.0	EC003015

## 電気的接続


## コネクタ 1

## XD1

機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V
極数	5 - 極

## ピン ピン配列

1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND



## コネクタ 2


## XF1

機能	イーサネット, 入力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
プラグケース	FE/SHIELD

## ピン ピン配列

## 心線色

1	TD+	黄
2	TD-	橙
3	RD+	白
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	青
7	n.c.	-
8	n.c.	-




## 電氣的接続

## コネクタ 3

## XF2

機能	イーサネット,出力
コネクタの種類	RJ45コネクタ
プラグケース	FE/SHIELD

ピン	ピン配列	心線色
1	TD+	黄
2	TD-	橙
3	RD+	白
4	n.c.	-
5	n.c.	-
6	RD-	青
7	n.c.	-
8	n.c.	-



## コネクタ 4

## XD2

機能	電力供給
コネクタの種類	PROFINET Push/Pull 24V
極数	5 -極

ピン	ピン配列
1	+24 V
2	0 V
3	+24 V
4	0 V
5	GND

