

## 技术数据表

### 基站

配件编号: 50155851

Base-H IT 1962g-WC

#### 内容

- 技术参数
- 电气连接
- 操作和显示
- 说明



图片可能不同



技术参数

基础数据

|    |                         |
|----|-------------------------|
| 类型 | 基站                      |
| 适合 | IT 1991i 系列移动式 2D 条码阅读器 |

电气数据

|            |                   |
|------------|-------------------|
| 性能数据       |                   |
| 供电电压 $U_B$ | 4.5 ... 5.5 V, DC |
| 电池技术       | 充电触点              |

接口

|    |        |
|----|--------|
| 类型 | PS/2   |
|    | RS 232 |
|    | USB    |

连接

|      |      |
|------|------|
| 接口数量 | 3 个  |
| 蓝牙范围 | 1级   |
| 蓝牙版本 | 4.2  |
| 连接1  |      |
| 功能   | 供电电源 |
|      | 数据接口 |
|      | 配置接口 |
| 类型   | RJ41 |
| 连接2  |      |
| 功能   | 供电电源 |
| 类型   | 插孔   |
| 连接3  |      |
| 类型   | 蓝牙   |

机械参数

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| 尺寸 (宽 x 高 x 长) | 74 mm x 78 mm x 211 mm |
| 塑料外壳           | UL 94-V0               |
| 净重             | 215 g                  |

电气连接

连接1

|    |      |
|----|------|
| 功能 | 供电电源 |
|    | 数据接口 |
|    | 配置接口 |
| 类型 | RJ41 |

引脚 引脚分配

|    |                        |
|----|------------------------|
| 1  | 屏蔽                     |
| 2  | 电缆 ID                  |
| 3  | GND                    |
| 4  | TxD RS 232 / n.c. USB  |
| 5  | RxD RS 232 / n.c. USB  |
| 6  | CTS RS 232 / n.c. USB  |
| 7  | +5 V DC                |
| 8  | RTS RS 232 / n.c. USB  |
| 9  | n.c. RS 232 / 数据 + USB |
| 10 | n.c. RS 232 / 数据 - USB |

环境数据


|          |             |
|----------|-------------|
| 环境温度, 工作 | 5 ... 35 °C |
| 环境温度, 储藏 | 0 ... 50 °C |
| 读取高度     | 1.8 m       |
| 测量, 相对于  | 混凝土地面       |

认证

|      |       |
|------|-------|
| 防护等级 | IP 41 |
|------|-------|

分类

|              |          |
|--------------|----------|
| 税率编号         | 84719000 |
| ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
| ECLASS 8.0   | 27289290 |
| ECLASS 9.0   | 27289290 |
| ECLASS 10.0  | 27280192 |
| ECLASS 11.0  | 27280192 |
| ECLASS 12.0  | 27280105 |
| ECLASS 13.0  | 27280105 |
| ECLASS 14.0  | 27280105 |
| ECLASS 15.0  | 27280105 |
| ECLASS 16.0  | 27280105 |
| ETIM 5.0     | EC002498 |
| ETIM 6.0     | EC002997 |
| ETIM 7.0     | EC003015 |
| ETIM 8.0     | EC003015 |
| ETIM 9.0     | EC003015 |
| ETIM 10.0    | EC003015 |
| UNSPSC 26.08 | 43211701 |



电气连接

连接2

|     |       |
|-----|-------|
| 功能  | 供电电源  |
| 类型  | 插孔    |
| 直径  | 5.4   |
| 引脚数 | 2 个引脚 |

连接3

|    |      |
|----|------|
| 功能 | 数据接口 |
|    | 配置接口 |
| 类型 | 蓝牙   |

操作和显示

| LED | 显示      | 说明     |
|-----|---------|--------|
| 1   | 红色, 1闪烁 | 激活数据传输 |
|     | 红色, 长亮  | 准备就绪   |
| 2   | 绿色, 闪烁  | 充电启动   |
|     | 绿色, 长亮  | 电池已充电  |

说明

|                                                                                                |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  遵守设备的使用规定！ |                                                                                                                      |
|              | <ul style="list-style-type: none"><li>本产品并非安全传感器，无法用于人员保护。</li><li>只能由专业人员将本产品投入运行。</li><li>请仅根据正确用途使用本产品。</li></ul> |