

技術データシート
相互接続ケーブル
製品番号: 50110856
KB PB-500-YBSB

目次

- 仕様書
- 電氣的接続

写真と異なる場合があります

仕様書

基本仕様

適している	バーコードリーダー シリーズBCL 5xxi
インターフェイスに適合	PROFIBUS DP

コネクタ

コネクタ 1	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	B-符号化
モデル	軸方向
コネクタ 2	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	B-符号化
モデル	軸方向
コネクタ 3	
コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	B-符号化
モデル	軸方向

伝導特性

心線数	2 個数
シースの色	紫
シールド	はい
ケーブルモデル	相互接続ケーブル
ケーブル直径 (外)	8 mm
ケーブル長	500 mm
シースの素材	PUR

分類

関税分類番号	85444290
eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311
ETIM 5.0	EC001855
ETIM 6.0	EC001855

電氣的接続

コネクタ 1

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	B-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 2

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	メス
極数	5 -極
コーディング	B-符号化
モデル	軸方向

コネクタ 3

コネクタの種類	丸形プラグ
ネジ寸	M12
タイプ	オス
極数	5 -極
コーディング	B-符号化
モデル	軸方向